




- scala 1:25 -



- scala 1:25 -



- scala 1:10 -




BULLONI (Conformi alle classi previste dalla norma UNI EN ISO 898-1 e recanti la marcatura CE)															
	Riferimento normativo	Tipo di serraggio	Classe di resistenza tensile	Classe di resistenza a trazione	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	
Bulloni a serraggio controllato	UNI EN 25036	/	/	/											
Bulloni a serraggio non controllato	UNI EN 25048	/	10.9	10.9											

	Topologia d'acciao	Tensione caratteristica di acciamento	Tensione caratteristica di rottura	(t/f) k	(t/f) kg	(y/f nom) k	Allungamento
Barrile ad adherenza migliorata e Rotoli	B450C	450 N/mm ²	540 N/mm ²	>2,15	<2,35	<2,25	>7,5%
Trafilati, Reti e Tralicci	B490A	450 N/mm ²	540 N/mm ²	>2,06	/	<2,25	>2,5%


CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Nota 01 Il copriferro nominale per garantire la durabilità si intende come ricoprimento della barra d'armatura (rivestimento pelle - pelle).


- scala 1:25 -



- scala 1:10 -



- scala 1:10



- scala 1:10 -



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO PROGETTO STRUTTURALE PASSERELLA AEREA DI VALLE DETTAGLI NERVATURE ZONE APPOGGIO	TAVOLA NUMERO ST.15		
	SCALA 1:250 - 1:100	DATA Giugno 2026	